

HRL - Könnyű sorozatú csőbilincsek

HRL - Könnyű sorozatú bilincsek

Bilincs pófák anyaga: polipropilén, PP



Ellenáll a következőkkel szemben: Benzin, ásványolajok, alkoholok, más olajok, tengervíz

Feltételesen ellenáll az alábbiakkal szemben: híg savak, lúgok

Csavarok anyaga: galvanizált acél, min. 8.8 keménység, típustól függően

Fedlapok, és talpak anyaga: felületkezeletlen, vagy galvanizált acél

Üzemi hőmérséklet: -40 + 120° C



Építési méret	Csőátmérő mm (D)	Csőátmérő inch (D)	Csőátmérő inch (D)	L1	L2	H1	H2	S min	Cikkszám
0	6								HRL-K0019
0	6,4		1/4						HRL-K0020
0	8		5/16						HRL-K0021
0	9,5		3/8	28	9,5	13,5	34	0,4	HRL-K0022
0	10	R 1/8							HRL-K0023
0	12								HRL-K0024
1	6								HRL-K0001
1	6,4		1/4						HRL-K0025
1	8		5/16						HRL-K0002
1	9,5		3/8	37	20	13,5	34	0,4	HRL-K0005
1	10	R 1/8							HRL-K0003
1	12								HRL-K0004
2	12,7		1/2						HRL-K0026
2	13,5	R 1/4							HRL-K0027
2	14								HRL-K0028
2	15			42	26	16,5	40	0,6	HRL-K0006
2	16		5/8						HRL-K0007
2	17,2	R 3/8							HRL-K0029
2	18								HRL-K0008
3	19		3/4						HRL-K0030
3	20								HRL-K0009
3	21,3	R 1/2							HRL-K0031
3	22		7/8	50	33	18	43	0,6	HRL-K0010
3	23								HRL-K0032
3	25								HRL-K0011
3	25,4		1						HRL-K0033
4	26,9	R 3/4							HRL-K0034
4	28			59	40	21	49	0,6	HRL-K0013
4	30								HRL-K0014
5	32		1 1/4						HRL-K0012
5	33,7	R 1							HRL-K0035
5	35								HRL-K0015
5	38		1 1/2	71	52	29	65	0,8	HRL-K0016
5	40								HRL-K0017
5	42	R 1 1/4							HRL-K0018